

# GIGA X3: Datos técnicos

## Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	150
---------------------------------------	-----

## Campos de aplicación

Catering	✓
Coffee to Go	✓
Solución para oficinas	✓
Seminarios y conferencias	✓
Sala de desayuno	✓

## Especialidades

Ristretto	✓
2 × Ristretto	✓
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Café Barista	✓
2 × Café Barista	✓
Lungo Barista	✓
2 × Lungo Barista	✓
Café especial	✓
2 × Café especial	✓
Espresso Doppio	✓
Jarrita de café	✓

Espresso Macchiato	✓
2 × Espresso Macchiato	✓
Café con leche	✓
2 × Café con leche	✓
Cappuccino	✓
2 × Cappuccino	✓
Flat White	✓
2 × Flat White	✓
Latte Macchiato	✓
2 × Latte Macchiato	✓
Porción de espuma de leche	✓
2 × Porción de espuma de leche	✓
Porción de leche	✓
2 × Porción de leche	✓
Agua caliente	✓
Agua para té verde	✓
Agua para té negro	✓
Café molido	✓
<b>Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)</b>	
Espresso	96
2 × Espresso	142
Café	66
2 × Café	76
Cappuccino	76
2 × Cappuccino	110
Agua caliente	104

**Ventajas específicas**

Cantidad de especialidades	32
Función rápida	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Monitorización activa del café en grano	✓
Cambio automático a leche / espuma de leche	✓
Emisor incluido en el equipamiento	Smart Connect

**Estándares de máquinas automáticas JURA**

Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función One-Touch	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	Mecanismo de molienda de discos cerámicos ajustable electrónicamente
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	2
Sistema de calentamiento thermoblock	2
Sistemas hidráulicos	2
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX2
Conducto de café en polvo para café molido	✓
Tapa de protección de aroma	✓

**Estándares de control y programación**

Rotary Switch	✓
Visualizador	4,3" visualizador a color con pantalla táctil
Colocar, reproducir y personalizar productos de forma discrecional	✓
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓

Temperatura de la leche/espuma de leche programable de forma personalizada	10 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Sistema inteligente de preinfusión desconectable	✓
Generación de grupos de código	✓
Contador diario reinicializable	✓
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓
<b>Estándares de higiene</b>	
Sistema inteligente de agua (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓
<b>Estándares de energía</b>	
Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓
Hora de conexión/desconexión programable	✓
Consumo de energía al día (según DIN 18873-2)	0.480 kWh
<b>Diseño y materiales</b>	
Alu Frame Design© 3 mm	✓
Consola central en Piano Black	✓
Iluminación de tazas	✓

#### En cifras

Salida combinada ajustable en altura / en anchura	70 – 159 mm / –
Salida de agua caliente ajustable en altura	69 – 165 mm
Nivel del depósito de agua	5 l
Capacidad del recipiente de café en grano	1 kg
Depósito de posos de café (porciones máx.)	40
Longitud del cable	1.1 m
Voltaje / intensidad de corriente	220 – 240 V ~ / 2700 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	< 0,5 W
Peso	19 kg
Medidas (An × Al × P)	37 × 55.5 × 49.7 cm
Número de artículo, descripción del producto	15229, Aluminio (EU)
Código EAN	7610917152292
País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2019