

X10: Datos técnicos

Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	100
---------------------------------------	-----

Campos de aplicación

Catering	✓
----------	---

Oficinas grandes	✓
------------------	---

Cantinas	✓
----------	---

Zonas de autoservicio	✓
-----------------------	---

Especialidades

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Cold Brew Espresso	✓
--------------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Cold Brew Café	✓
Americano	✓
2 xAmericano	✓
Cold BrewAmericano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Cortado	✓
2 x Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Café con leche	✓
2 x Café con leche	✓
Cold Brew Café con leche	✓
Cappuccino	✓
2 x Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓

Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
2 × Flat White	✓
Flat White Cold Brew	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte Macchiato	✓
2 × Latte Macchiato	✓
Cold Brew Latte Macchiato	✓
Latte Macchiato Extra Shot	✓
Porción de espuma de leche	✓
2 × Porción de espuma de leche	✓
Porción de leche	✓
2 × Porción de leche	✓
Agua caliente	✓
Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)	
Espresso	92

2 × Espresso	134
Café	68
2 × Café	80
Cappuccino	72
2 × Cappuccino	104
Agua caliente	60
Ventajas específicas	
Cantidad de especialidades	35
Cold Extraction Process	✓
Pre calentamiento inteligente	✓
Tecnología de infusión 3D	✓
Monitorización activa del café en grano	✓
Cambio automático a leche / espuma de leche	✓
JURA Cockpit con indicación del estado de conservación	✓
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓

Emisor incluido en el equipamiento	-
Estándares de máquinas automáticas JURA	
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función One-Touch Lungo	✓
Función One-Touch	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	P.A.G.2+
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX2
Tapa de protección de aroma	✓
Estándares de control y programación	
Compatible con Payment Connect	✓
Visualizador	Visualizador a color de botones de 3,5"
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓

Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓
Temperatura de la leche/espuma de leche programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Contador diario reiniciable	✓
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓
Estándares de higiene	
Detección automática de filtro	✓
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart maxi/CLARIS Pro Smart+
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓

Estándares de energía

Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓
Diseño y materiales	
Iluminación de tazas	✓
En cifras	
Salida combinada ajustable en altura / en anchura	63 – 150 mm / –
Salida de agua caliente ajustable en altura	63 – 150 mm
Nivel del depósito de agua	5 l
Capacidad del recipiente de café en grano	500 g
Recipiente de café en grano opcionalmente ampliable a	1 kg
Depósito de posos de café (porciones máx.)	40
Longitud del cable	1.2 m
Voltaje / intensidad de corriente	230 V ~ / 1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	< 0,5 W

Peso	14 kg
Medidas (An × Al × P)	37.3 × 47 × 46.1 cm
Medidas (An × Al × P) con recipiente de café en grano	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Número de artículo, descripción del producto	15546, Dark Inox (EA)
Código EAN	7610917155460
País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2023